



Mesa controladora híbrida

- » Operação fácil e rápida do sistema de segurança
- » Suporta protocolos Intelbras, Pelco-P e Pelco-D
- » Permite configuração de acesso por perfil de usuário
- » Conexão IP via RJ45
- » Comunicação via RS485 e RS232
- » Comunicação via porta USB



COMUNICAÇÃO
VIA USB



CONECTORES
RJ45



ENTRADA
RS485

Com a mesa controladora VTN 2000 G2, proteger um patrimônio se torna mais fácil e prático. Ela possui tecnologia híbrida e funciona ligada a um DVR ou NVR, câmeras speed dome e um monitor para visualizar as imagens. É mais segurança e comodidade para seu sistema de CFTV, IP ou analógico

Especificações técnicas

VTN 2000 G2

Joystick	3 eixos, velocidade variável com zoom
Portas	RJ45, RS232, RS485, RS422 ¹ , USB
Display	LCD, 75, × 33,85 mm
Alimentação	12 Vdc – 2A
Consumo de energia	5 W
Temperatura de operação	-10 °C ~ +55 °C
Umidade relativa de operação	10% ~ 90%
Pressão atmosférica	86 kpa ~ 106 kpa)
Dimensões (L × P × A)	330 × 160 × 37,5 (Altura: 130 mm incluindo o joystick)

Quantidade de dispositivos que podem ser conectados	2048 dispositivos
Peso	1,3 kg

¹ Porta serial para uso futuro