



PAVC-1400

Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Corpo externo em aço inoxidável;
- Corpo interno em alumínio liso naval ;
- Isolamento térmico em lã de rocha;
- Portas em aço inoxidável inteiriças equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon);
- Dobradiças em aço inoxidável;
- Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gn 1/1 gastronorm (gns não inclusos);
- Grades não inclusas;
- Aquecimento por resistências elétricas através de ar forçado;
- Gaveta umidificadora removível;
- Termostato digital de temperatura;
- Temperatura de trabalho: até 85°C;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade (gn 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência Kw	Preço (R\$)	IPi
PAVC-700	700x800x2050	02	34	560	2,0	xxx	0%
PAVC-1400	1400x800x2050	04	68	1180	4,0	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

